

UV-NVR502-32B-P16

UNIVIEW



Caractéristiques

- Uniview
- Enregistreur NVR pour caméra IP
- Gamme Prime
- 16 CH
- 16 CH PoE
- Bande passante supportée 320 Mbps
- Résolution maximale 8 Mégapixel
- 2 x RJ45
- Compression Ultra265/H.265/H.264
- Sortie VGA et HDMI 4K
- Souris
- Espace pour 2 HDD
- Compatible avec ONVIF
- Fonctions Intelligentes
- Compatible avec le comptage des personnes
- Compatible avec la détection des véhicules
- Compatible avec SIP
- Compatible avec la détection d'incendie et la température
- UMD

Spécifications

Marque	Uniview
Gamme	Prime
Canaux	32 canaux
Canaux PoE	16 canaux
Interface PoE	16 Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10M/100M
Puissance maximale	Max. 30 W pour un seul port Max. 240 W au total
Caméras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Format Compression vidéo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Interface réseau	2 RJ-45 10M / 100M / 1000M
Résolution d'affichage	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Bande passante totale	320 Mbps entrée/ 160 Mbps sortie
Enregistrement Main Stream	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Audio Bidirectionnel	1 entrée / 1 sortie RCA
Fonctions intelligentes par caméra	8 canaux
Détection de VCA par caméra	Détection d'intrusion, détection de croisement de ligne, zone d'entrée, zone de sortie, détection de flou, détection de changement de scène, objet laissé derrière, objet supprimé, suivi automatique, UMD (Ultra Motion Detection)
Comptage de personnes	Comptage des flux de personnes, surveillance de la densité de la foule
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement
Backup externe	Mémoire USB / HDD USB
Stockage interne	2 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 8 TB (non inclus)
Alarmes	8 Entrées / 2 Sorties
Communication	2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 (Ethernet)
Accès distant	Moteur de recherche Web, Logiciel CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentation	12 V CC/3,3 A ? 20 W (sans disque dur)

Dimensions / Poids

380mm × 315mm × 53mm / 2,6 Kg
