

UV-NVR508-64B

UNIVIEW



Caractéristiques

- Uniview
- Enregistreur NVR pour caméra IP
- Gamme Prime
- 64 CH
- Bande passante supportée 320 Mbps
- Résolution maximale 16 Mégapixel
- 2 x RJ45
- Compression Ultra265/H.265/H.264
- Sortie VGA et HDMI 4K
- Souris
- Espace pour 8 HDD
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF

Spécifications

Marque	Uniview
Gamme	Prime
Caméras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Format Compression vidéo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Interface réseau	2 RJ-45 10M / 100M / 1000M
Bande passante totale	320 Mbps entrée/ 160 Mbps sortie
Enregistrement Main Stream	16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Résolution d'affichage	HDMI: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1600x1200@60, 1280x720@60, 1024x768@60
Capacité	Ultra 265/H.265: 2x16MP@30, 2x12MP@30, 4x4K@30, 6x5MP@30, 8x4MP@30, 10x3MP@30, 16x1080P@30, 32x960P@25, 36x720P@30, 64xD1 H.264: 2x16MP(4800x2688)@30, 2x12MP@30, 2x4K@30, 4x5MP@30, 6x4MP@30, 8x3MP@30, 14x1080P@30, 28x960P@25, 30x720P@30, 64xD1
Fonctions intelligentes par caméra	8 canaux
Détection de VCA par caméra	Détection d'intrusion, détection de croisement de ligne, zone d'entrée, zone de sortie, détection de flou, détection de changement de scène, objet laissé derrière, objet supprimé, suivi automatique, UMD (Ultra Motion Detection)
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement
Backup externe	Mémoire USB / HDD USB
Audio Bidirectionnel	1 entrée / 1 sortie RCA
Alarmes	16 Entrées / 4 Sorties
Stockage interne	8 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 8 TB (non inclus)
Communication	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Accès distant	Moteur de recherche Web, Logiciel CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentation	100~240V CA/ 32W

Dimensions / Poids

442mm × 426mm × 89mm / 4 Kg
