

UV-UHO-B1R-M2F3

UNIARCH



Caractéristiques

- Uniarch
- Caméra IP
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 2 Mégapixel (1920x1080)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Portée 30 m
- Compression Ultra265/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wifi IEEE802.11b/g/n
- Étanche IP67
- IR CUT
- Microphone intégré
- WDR 120dB
- MicroSD 128GB
- 3-Axis

Spécifications

Marque	Uniarch
Capteur d'image	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	2 Megapixel (1920x1080)
Objectif	2,8 mm
Taux Main Stream	1080P (1920 x 1080), Max 30fps; 720P (1280 x 720), Max 30fps;
Taux Extra Stream	720P (1280 x 720), Max 30fps; D1 (720 x 576), Max 30fps; 640 x 360,Max 30fps; 2CIF(704 x 288), Max 30fps; CIF(352 x 288), Max 30fps;
Compression	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Illumination minimale	Couleur: 0.01 lux (F2.1 AGC ON) 0 lux avec IR activé
Portée infrarouge	30 m
Améliorations d'image	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Détection de mouvement, ROI, Privacy Mask
Jour / Nuit	Filtre mécanique ICR
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 128 Go
Alarmes	Non disponible
Audio	Microphone intégré
Fonctions de détection	Détection du corps humain, détection de mouvement, détection audio, alarme anti-sabotage.
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Gamme de fréquences WI-FI	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Accès distant	Moteur de recherche Web, Logiciel CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentation	DC 12 V / 3,6 W
Temp. fonctionnement	-30° C ~ 60° C
Degré de protection	Étanche IP67
Dimensions	168 (H) x 88 (L) x 72 (F) mm
Poids	280 g