

CCTV analogique / HD 4n1 / XVRs / Uniview / Uniarch

UV-XVR-108F

UNIARCH



Caractéristiques

- Uniarch
- DVR 5n1
- 8 BNC video CH (IP substituable)
- AHD, TVI, CVI, CVBS, CVBS
- Bande passante supportée 24 Mbps
- Résolution IP maximale 6 MP
- Résolution analogique maximale 2 MP
- Audio
- Sortie HDMI et VGA
- 2 x USB 2.0
- Souris
- Espace pour 1 HDD jusqu'à 6 TB
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF

Spécifications

Marque	Uniarch
Format	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	8CH BNC
Configuration hybride	8 CH analogiques + 2 CH IP Jusqu'à 10 canaux IP (6 MP) remplaçant tous les canaux BNC
Sorties vidéo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Résolution d'affichage	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Résolution maximale d'enregistrement IP	6 MP
Caméras analogiques prises en charge	TVI \AHD \CVI :1080P@30FPS;720P@30FPS Prend en charge CVBS
Codage enregistrement flux principal	TVI/CVI/AHD: 1080P Lite@15fps, 720P@30fps
Encodage enregistrement flux extra	D1@12FPS; D1@15FPS
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement
UMD	Prend en charge les 8CH analogiques
Recherche VCA	Supporte
Stockage interne	1 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 6TB (non inclus)
Interface externe	2 x USB (Souris et sauvegarde) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet) / RS485
Accès distant	Moteur de recherche Web, Logiciel CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentation	CC 12 V /10 W
Dimensions / Poids	42 (H) x 190 (l) x 202 (Prof) mm / 0.6 kg