

UV-IPC-B122-APF28

UNIARCH



Caractéristiques

- Uniarch
- Caméra Bullet IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Portée 30 m
- DWDR
- Compression Ultra265/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Étanche IP67
- Microphone intégré
- IR CUT
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF

Spécifications

Gamme	Uniarch
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	2 Megapixel (1920x1080)
Taux Main Stream	1080P (1920*1080), Max 25fps; 720P (1280*720), Max 25fps
Taux Extra Stream	D1 (720*576), Max 25fps; 640*360, Max 25fps; 2CIF(704*288), Max 25fps; CIF(352*288), Max 25fps
Compression	Ultra265/H.265/H.264
Objectif	2.8 mm
Distance DORI	Détecter: 43.4 m Observer: 17.4 m Reconnaître: 8.7 m Identifier: 4.3 m
Angle d'ouverture	Horizontal: 106.7 ° Vertical: 57.1 ° Diagonale: 115.7 °
Illumination minimale	0.02 Lux (Couleur) 0 Lux avec IR
Portée infrarouge	30 m
Améliorations d'image	DWDR, AGC, 2D/3D-DNR, ROI, masque de confidentialité, Smart IR
Jour / Nuit	Filtre mécanique ICR
Stockage interne	Non disponible
Alarmes	Non disponible
Audio	Microphone intégré
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Accès distant	Moteur de recherche Web, Logiciel CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 3.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. fonctionnement	-30° C ~ 60° C
Degré de protection	Étanche IP67
Dimensions	65 (H) x 60 (l) x 144 (Prof) mm

Poids

170 g
