

CCTV IP / NVRs Professionnels / Uniview - Uniarch

UV-NVR-104S3-P4

UNIARCH



Caractéristiques

- Uniarch
- Enregistreur NVR pour caméra IP
- 4 CH
- 4 CH PoE
- Bande passante supportée 64 Mbps
- Résolution maximale 6 Mégapixel
- Prise en charge des fonctions intelligentes
- Ultra Compression 265/H.265/H.264
- Sortie audio
- Sortie HDMI Full HD et VGA
- 2 x USB 2.0
- Souris
- Espace pour 1 HDD jusqu'à 6 TB
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF

Spécifications

Marque	Uniarch
Entrées pour Caméras IP	4 Canaux IP / 4 Canaux PoE
Caméras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Enregistrement Main Stream	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Décodage	1x6Mpx@ 30fps / 1x5MPx @ 30fps / 2x4MPx @ 30fps / 2x3MPx @ 30fps / 4x1080p @ 30fps / 8x720p @ 30fps / 16xD1 @ 25fps
Audio Bidirectionnel	1 sortie RCA
Sorties vidéo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Format Compression vidéo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Résolution d'affichage	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Bande passante totale	64 Mbps entrée/ 48 Mbps sortie
Fonctions générales	Détection de mouvement, détection de corps humain, perte vidéo, entrée d'alarme * Pour recevoir des événements d'entrée d'alarme, une caméra avec des entrées d'alarme est nécessaire
Fonctions intelligentes depuis la caméra	Intrusion dans une zone, franchissement d'une ligne, entrée dans une zone, sortie d'une zone, détection audio et configuration auto tracking dans les PTZ * Vous avez besoin d'une caméra IP dotée de ces fonctions pour pouvoir effectuer des réglages et des recherches à partir de l'enregistreur
SIP (Smart Intrusion Prevention) à partir de la caméra	Pris en charge dans 4CH. Réception d'alarme uniquement, pas de réception d'image d'alarme * une caméra IP avec fonction SIP est nécessaire
Backup externe	Mémoire USB / HDD USB
Stockage interne	1 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 6 TB (non inclus)
Communication	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC
Alimentation	DC 12 V, < 6W (Pas de disque dur)
Température de fonctionnement	-10°C ~ +55°C
Dimensions / Poids	42(AI) x 190 (I) x 195(Fo) mm / 1 Kg