

UV-NVR302-32B-IQ

UNIVIEW



Caractéristiques

- Uniview
- Enregistreur NVR pour caméra IP
- Gamme Easy
- 32CH
- Bande passante supportée 160Mbps
- Résolution maximale 12Megapixel
- Compression Ultra265/H.265/H.264
- Fonctions Intelligentes
- Détection de visages
- AcuSearch
- SIP (Smart Intrusion Prevention) jusqu'à 2CH
- Sortie HDMI 4K et VGA
- Souris
- Espace pour 2HDD jusqu'à 10TB
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible ONVIF et RTSP

Spécifications

Marque	Uniview
Gamme	Easy
Entrées pour Caméras IP	32 canaux
Caméras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), RTSP
Audio Bidirectionnel	1 entrée / 1 sortie RCA
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Résolution d'affichage	HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Format Compression vidéo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Largeur de bande entrante	160 Mbps
Largeur de bande sortante	128 Mbps
Enregistrement Main Stream	12MP/ 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ 960p/ 720p/ D1/ 2CIF/ CIF
Mode couloir	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Capacité de décodage	Smart Off? 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 20 x 720P@30, 32 x D1 Smart On? 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30, 32 x D1
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement
Fonctions intelligentes par caméra IP	SIP (Smart Intrusion Prevention): Détection de personnes/véhicules et de véhicules à deux roues lors du franchissement de ligne de l'intrusion dans une zone, de l'entrée dans une zone et de la sortie d'une zone. UMD (Ultra Motion Detection): Détection avancée des mouvements basée sur la classification personne-véhicule. Comptage de personnes: Capacité et nombre de personnes dans une zone
Fonctions intelligentes pour le NVR	SIP: Jusqu'à 2CH UMD: Jusqu'à 4CH
Recherche VCA	Recherche de véhicules, véhicules non motorisés, rapports de comptage de personnes, cartographie thermique, etc
Photothèque des véhicules	Jusqu'à 5 bibliothèques, avec jusqu'à 25000 images de véhicules au total.
Alarmes générales	Détection de flou, changement de scène, objet abandonné, objet enlevé, suivi automatique, détection de mouvement, sabotage, perte vidéo, entrée d'alarme ou audio

AcuSearch	Recherche avancée de cibles spécifiques, en sélectionnant la cible souhaitée sur l'image en direct..
Fonction ANR	Si
Stockage interne	2 HDD SATA de jusqu'à 10 To (non inclus)
Communication	Panneau frontal: 1 x USB 2.0 Panneau arrière: 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 2 x RJ45 10/100M (Ethernet)
Alimentation	CC 12 V/ 3 A, ? 12 W (sans HDD)
Température de fonctionnement	-10 °C ~ +55 °C, Humidité ? 90% RH (sans condensation)
Dimensions / Poids	380 (An) × 315 (Fo) × 53 (Al) mm / 2 Kg