

UV-NVR504-32E-IQ

UNIVIEW



Caractéristiques

- Uniview
- Enregistreur NVR pour caméra IP
- Gamme Prime
- 32 CH
- Bande passante supportée 384 Mbps
- Résolution maximale 32 Mégapixel
- 2 x RJ45
- Compression Ultra265/H.265/H.264
- 2 sortie HDMI 4K et VGA
- SIP et UMD par caméra sur tous les canaux
- Acusearch et Acutrack
- Smart Search+
- SIP pour NVR sur 8 canaux et UMD sur 16 canaux
- Espace pour 4 HDD
- Prend en charge RAID 0, 1, 5
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible ONVIF et RTSP

Spécifications

Marque	Uniview
Gamme	Prime
Entrées pour Caméras IP	Port LAN jusqu'à 32 canaux
Caméras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Sorties vidéo	2 HDMI 4K, 2 VGA
Format Compression vidéo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Capacité de décodage	Smart Off? 2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6MP@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x 3MP@30, 32 x 1080P@30 Smart On? 1 x 32MP@30, 3 x 16MP@30, 4 x 12MP@30, 6 x 4K@30, 8 x 6MP@30, 9 x 5MP@30, 12 x 4MP@30, 16 x 3MP@30, 24 x 1080P@30, 32 x 720P@30
Résolution d'affichage	HDMI: 4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Enregistrement Main Stream	32Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Détection de VCA par caméra	Détection des visages, détection des visages, détection des véhicules, SIP (détection des intrusions, détection des lignes transversales, zone d'entrée, zone de sortie), Ultra Motion Detection (UMD), détection de la température (détection des incendies, détection des fumées, mesure de la température, détection des fumées et des incendies), comptage des personnes (comptage des flux de personnes, contrôle de la densité de la foule), métadonnées vidéo, surveillance de la circulation
Recherche de VCA	Recherche de véhicules motorisés, Recherche de véhicules non motorisés, Recherche de personnes, Recherche générale, Rapport sur le nombre de personnes, Carte de chaleur
Fonctionnalités intelligentes par NVR	SIP sur NVR 8 canaux UMD par NVR 16 canaux
Reconnaissance faciale	Jusqu'à 1CH 128 listes d'images de visages jusqu'à 40.000 images totales
Bibliothèque d'images de véhicules	Jusqu'à 5 listes d'images de véhicules, avec jusqu'à 25.000 images au total
Fonctions intelligentes par caméra	16 canaux
Acusearch	Recherche avancée de cibles spécifiques. Permet de sélectionner une cible sur l'image en direct et de rechercher dans les enregistrements de la même cible.
SmartSearch +	Recherche de règles VCA basée sur l'intelligence artificielle sur des enregistrements
Audio Bidirectionnel	1 entrée / 1 sortie RCA

Codage audio	G.711A, G.711U
Interface réseau	2 RJ-45 10M / 100M / 1000M
Bande passante totale	Smart Off?384Mbps entrée / 384 sortie Mbps Smart On?200Mbps / 200 Sortie Mbps
Alarmes	16 Entrées / 10 Sorties
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement
Backup externe	Mémoire USB / HDD USB
Stockage interne	4 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 16 TB (non inclus) RAID 0, 1, 5
Communication	2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 / 2 x RJ45 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur web, logiciel CMS (EZStation), Smartphone (UNV-LINK, UNV-LINK PRO)
Alimentation	100~240V CA/ 35W
Dimensions / Poids	442mm × 432mm × 86mm / 5.5 Kg
Rack	Livré avec des équerres de montage en rack