

Code: RK-2K

COMMANDE RADIO **RK-2K** SATEL

La commande radio RK-2K permet de commander à distance les appareils électriques à l'aide des émetteurs radio (télécommandes). La commande radio peut fonctionner avec 1024 télécommandes maximum. Le contrôleur est compatible uniquement avec les contrôleurs fabriqués par la société SATEL. Le fonctionnement de la commande avec des systèmes d'alarme est facilité par les entrées informant sur l'état du système. Ils permettent d'organiser facilement la signalisation de l'activation/du désactivation de la mise en veille ou de la suppression de l'alarme.

Le design est basé sur les composants Microchip Technology Inc. KEELOQ®. Cela assure également la sécurité d'utilisation ainsi que la résistance aux signaux de contrôle aléatoires provenant d'autres appareils.



La portée de fonctionnement sur le terrain ouvert:	pour 350 m
Nombre d'entrées de contrôle:	2
Mode de travail des relais:	Bistable, monostable, pouls
Plage de réglage du temps en mode monostable:	1 ... 3600 s
Fréquence:	433.05 MHz ... 434.79 MHz
Codage dans la technologie KEELOQ:	✓
Tension d'alimentation:	• 12 V ... 24 V DC $\pm$ 10 % • 24 V AC $\pm$ 10 %
Prise de courant (min. / max.):	environ 18 mA / environ 40 mA
Charge des contacts de relais:	1 A @ 24 V DC / AC
Charge de sortie LV (OC):	50 mA
Charge de sortie SS (OC):	500 mA
Fonctions sélectionnées:	• 2 canaux programmables indépendants • Prise en charge jusqu'à 1024 télécommandes • signalisation d'une batterie faible dans la télécommande • confirmation de marche / arrêt, mode en veille / réinitialisation • Port RS-232
Plage de la température de fonctionnement du récepteur:	-10 ... 50 °C
Plage de températures de travail de l'émetteur (télécommandes):	-20 ... 55 °C
Dimensions:	72 x 118 x 24 mm
Poids:	0.09 kg



FICHE TECHNIQUE

Fabricant/Marque:	SATEL
Garantie:	2 ans

