

UV-UHO-P3C-M5F4

UNIARCH



Caractéristiques

- Caméra IP PTZ - Gamme Uniarch
- 5 MP (2880x1620)
- Objectif 4 mm
- Éclairage minimal 0.0003 lux | 0 lux avec éclairage supplémentaire
- Portée lumière blanche 30m
- ColorHunter avec la technologie Wise-ISP:
- Dissuasion active: Cette caméra est équipée d'un voyant d'alarme et d'une sirène pour signaler la présence d'intrus dès qu'ils sont détectés.
- Wifi
- Microphone intégré
- Haut-parleur intégré
- DWDR
- Emplacement pour carte microSD jusqu'à 512 Go
- 20 Presets
- IP66

Spécifications

Marque	Uniarch
Capteur d'image	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	5 Megapixel (2880x1620)
Objectif	4 mm
Angle de vision	89.4° (H), 48.2° (V), 97.7° (D)
DORI	62.1 m (D), 24.8 m(O), 12.4 m (R), 6.2 m (I)
Taux Main Stream	5MP (2880x1620)@25fps; 4MP (2560x1440)@25fps; 3MP (2304x1296)@30fps; 2MP (1920x1080)@30fps; 720P (1280x720)@30fps
Taux Extra Stream	640x360@30fps; 2CIF (704x288)@30fps; CIF (352x288)@30fps
Compression	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Illumination minimale	Couleur: 0.0003Lux (F1.0, AGC ON)
Portée de la lumière blanche	30 m
Fonctions de détection	Détection de mouvement, détection de personnes, détection audio
Améliorations d'image	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Détection de mouvement, ROI, Privacy Mask
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 512 Go
Alarmes	Non disponible
Compression audio	G.711U; G.711A
Audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Débit de bits	128 Kbps ~ 6144 Kbps
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n/ax
Gamme de fréquences WI-FI	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Accès distant	Navigateur web, logiciel CMS (EZStation), Smartphone (UNV-LINK, UNV-LINK Pro, Uniarch App)
Alimentation	DC 12 V / 10 W
Temp. fonctionnement	-30° C ~ 60° C
Degré de protection	Étanche IP66

Dimensions

Ø118 x 118 x 199 mm

Poids

530 g